

# APHE SIVES & CRO UTS

КЕРАМИКА  
МОЗАИКА  
КАМЕНЬ

CERAMICS  
MOSAICS  
STONE

КЛЕИ & ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ



## ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЦВЕТА ШОВНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ\*

Шовные заполнители MAPEI		ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		ГЕРМЕТИКИ	
		ULTRACOLOR PLUS	KERACOLOR FF	КЕРАРОХУ	КЕРАРОХУ CQ	КЕРАРОХУ DESIGN	МАPEСИЛ АС
		MAPEСИЛ Z PLUS					MAPEСИЛ Z PLUS
061	ГРАНАТ	o					
100	БЕЛЫЙ	•	•	•	•	•	•
103	БЕЛАЯ ЛУНА	•	•	•	•	•	•
110	МАНХЕТТЕН 2000	•	•	•	•	•	•
111	СВЕТЛО-СЕРЫЙ	•	•	•	•	•	•
112	СЕРЫЙ	•	•	•	•	•	•
113	ТЕМНО-СЕРЫЙ	•	•	•	•	•	•
114	АНТРАЦИТ	•	•	•	•	•	•
115	СЕРАЯ РЕКА	•	•	•	•	•	•
116	СЕРЫЙ МУСКУС	•	•	•	•	•	•
119	СЕРЫЙ ЛОНДОН	•	•	•	•	•	•
120	ЧЕРНЫЙ	•	•	•	•	•	•
130	ЖАСМИН	•	•	•	•	•	•
131	ВАНИЛЬ	•	•	•	•	•	•
132	БЕЖЕВЫЙ 2000	•	•	•	•	•	•
133	ПЕСОЧНЫЙ	•	•	•	•	•	•
134	ШЕЛК	•	•	•	•	•	•
135	ЗОЛОТОЙ ПЕСОК	•	•	•	•	•	•
136	ГОНЧАРНАЯ ГЛИНА	•	•	•	•	•	•
137	КАРИБСКИЙ ПЕСОК	•	•	•	•	•	•
138	МИНДАЛЬ	•	•	•	•	•	•
139	РОЗОВАЯ ПУДРА	•	•	•	•	•	•
140	КРАСНЫЙ КОРАЛЛ	•	•	•	•	•	•
141	КАРАМЕЛЬ	•	•	•	•	•	•
142	КОРИЧНЕВЫЙ	•	•	•	•	•	•
143	ТЕРРАКОТОВЫЙ	•	•	•	•	•	•
144	ШОКОЛАД	•	•	•	•	•	•
145	ОХРА	•	•	•	•	•	•
146	ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	•	•	•	•	•	•
147	КАПУЧИНО	•	•	•	•	•	•
149	ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ	•	•	•	•	•	•
150	ЖЕЛТЫЙ	•	•	•	•	•	•
151	ГОРЧИЧНЫЙ	•	•	•	•	•	•
152	ЛАКРИЦА	•	•	•	•	•	•
160	МАГНОЛИЯ	•	•	•	•	•	•
161	ЛИЛОВО-РОЗОВЫЙ	•	•	•	•	•	•
162	ФИОЛЕТОВЫЙ	•	•	•	•	•	•
165	КРАСНАЯ ВИШНЯ	•	•	•	•	•	•

ТАБЛИЦА РАСХОДА ШОВНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ (кг/м²)

Размер плитки (мм)	Шов (мм)	Ultracolor Plus	Keracolor FF	Керароху CQ / Керароху Design
20x20x4	2	1.3	1.2	
50x50x4	2	0.5	0.5	
100x100x6	3	0.6	0.6	
75x150x6	3	0.6	0.6	
100x200x6	3	0.4	0.4	
150x150x6	3	0.4	0.4	
200x200x8	3	0.4	0.4	
100x200x6	5	0.7	0.7	0.8
200x200x8	5	0.6	0.6	0.7
250x330x8	8	0.7		0.8
120x240x8	8	0.7		0.7
300x300x8	8	1.9		2.0
400x400x10	10	0.8		0.8
300x600x10	10	0.8		0.8
450x450x12	10	0.9		0.9
500x500x12	10	0.8		0.8
600x600x12	10	0.6		0.7
150x300x20	10	4.8		
300x300x20	15	3.2		


Шовные заполнители MAPEI		ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		ГЕРМЕТИКИ	
		ULTRACOLOR PLUS	KERACOLOR FF	КЕРАРОХУ	КЕРАРОХУ CQ	КЕРАРОХУ DESIGN	МАPEСИЛ АС
		MAPEСИЛ Z PLUS					MAPEСИЛ Z PLUS
170	КРОКУС	•	•	•	•	•	•
171	БИРЮЗОВЫЙ	•	•	•	•	•	•
172	НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ	•	•	•	•	•	•
173	СИНИЙ ОКЕАН	•	•	•	•	•	•
174	ТОРНАДО	•	•	•	•	•	•
180	МЯТА	•	•	•	•	•	•
181	НЕФРИТ	•	•	•	•	•	•
182	ТУРМАЛИН	•	•	•	•	•	•
183	ЛАЙМ	•	•	•	•	•	•
258	БРОНЗОВЫЙ	•	•	•	•	•	•
259	ОРЕХ	•	•	•	•	•	•
260	ОЛИВКОВЫЙ	•	•	•	•	•	•
282	СЕРЫЙ БАРДИЛЬО	•	•	•	•	•	•
283	БЛЮМАРИН	•	•	•	•	•	•
290	КРЕМОВЫЙ	•	•	•	•	•	•
700	ПРОЗРАЧНЫЙ	•	•	•	•	•	•
704	НЕРО	•	•	•	•	•	•
710	БЕЛОСНЕЖНЫЙ	•	•	•	•	•	•
717	СИРЕНЕВЫЙ	•	•	•	•	•	•
720	ЖЕМЧУЖНО-СЕРЫЙ	•	•	•	•	•	•
727	МОРСКАЯ ВОЛНА	•	•	•	•	•	•
728	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	•	•	•	•	•	•
729	САХАРА	•	•	•	•	•	•
734	ГЛЯНЦЕВЫЙ ЗЕЛЕНЬ	•	•	•	•	•	•
735	ЗЕЛЕНЬ	•	•	•	•	•	•
736	НЕБЕСНАЯ ГЛАЗУРЬ	•	•	•	•	•	•
737	ОРАНЖЕВЫЙ	•	•	•	•	•	•
739	ДЫМЧАТЫЙ	•	•	•	•	•	•
741	ГЛЯНЦЕВЫЙ ПЕСОЧНЫЙ	•	•	•	•	•	•
742	ГЛЯНЦЕВЫЙ ЗОЛОТОЙ	•	•	•	•	•	•
746	СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЬ	•	•	•	•	•	•
799	БЕЛЫЙ	•	•	•	•	•	•
999	ПРОЗРАЧНЫЙ	•	•	•	•	•	•

Металлизированная добавка **MAPEGLITTER** выпускается в 24-х цветах. При смешивании ее с Керароху Design швы приобретают металлический блеск, появляется возможность получить множество идеальных цветовых решений.



### РАСЧЕТ РАСХОДА:

$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times K = \text{Kg/m}^2$$



- A** - длина
  - B** - ширина
  - C** - толщина
  - D** - ширина шва
  - K** - объемный вес
- Объемный вес (K):**  
 Ultracolor Plus - 1,6  
 Keracolor FF - 1,5  
 Керароху / Керароху CQ / Керароху Design - 1,6

Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением. Поэтому цвет следует рассматривать как индикативный.

## ULTRABOND ECO PU 2K

Универсальный двухкомпонентный высококачественный реактивный полиуретановый клей без содержания растворителя и с очень низкой эмиссией летучих органических соединений без оползания на вертикальных поверхностях для укладки керамической плитки и камня.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >2 МПа
- Открытое время – 20 минут
- Время работы со смесью – 20-30 минут
- Время корректировки плитки – 70 минут
- Время схватывания – 4,5-7 часов
- Хорошая удобоукладываемость
- Отличная долговечность и стойкость к старению
- Твердеет при помощи химической реакции без усадки, формируя прочное и сильное сцепление
- Высокая эластичность
- Без сползания на вертикальных поверхностях
- Подходит для людей с аллергией на эпоксидные и эпоксидно-полиуретановые материалы



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## ULTRALITE S2 QUICK

Быстрохватывающийся улучшенный высокодеформативный однокомпонентный облегченный клей на цементной основе с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом и отличной удобоукладываемостью для керамической плитки, натурального камня и тонкого керамогранита.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >2,5 МПа
- Увеличенное открытое время – более 30 минут
- Время работы со смесью – 50 минут
- Время корректировки плитки – 15 минут
- Быстрый набор прочности сцепления – через 2-3 часа
- Эластичный клей, подходит для укладки плит крупных форматов
- Отлично наносится, полностью покрывает тыльную сторону плитки
- Без сползания (тиксотропный)
- Позволяет облицевать на 80% больше площади, чем традиционные цементные клеи



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## ULTRALITE S2

Однокомпонентный клей на цементной основе с высокими эксплуатационными свойствами высокодеформативный облегченный с увеличенным открытым временем, с нулевым вертикальным сползанием и с очень низким расходом для керамической плитки и натурального камня, сверхкрупного формата, в том числе, тонкого керамогранита.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >2,5 МПа
- Увеличенное открытое время – более 30 минут
- Время работы со смесью – более 8 часов
- Время корректировки плитки – около 45 минут
- Специально разработан для укладки крупноформатных плит на больших площадях
- Без сползания (тиксотропный)
- Отлично наносится, полностью покрывает тыльную сторону плитки
- Рекомендован для укладки тонкого керамогранита
- Позволяет облицевать на 80% больше площади, чем традиционные цементные клеи



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## ULTRALITE S1 QUICK

Быстрохватывающийся улучшенный деформативный облегченный однокомпонентный цементный клей с нулевым вертикальным сползанием, хорошей удобоукладываемостью, высокой смачивающей способностью и производительностью для керамической плитки, тонкого керамогранита и камня.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >2,0 МПа
- Открытое время – более 20 минут
- Время работы со смесью – 50 минут
- Время корректировки плитки – 15 минут
- Быстрый набор прочности сцепления – через 2-3 часа
- Эластичный клей, подходит для укладки плит крупных форматов
- Отлично наносится, полностью покрывает тыльную сторону плитки
- Без сползания (тиксотропный)
- Позволяет облицевать на 60% больше площади, чем традиционные цементные клеи



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## ULTRALITE S1

Однокомпонентный деформативный легкий цементный клей с нулевым вертикальным сползанием и увеличенным открытым временем для керамической плитки, натурального камня, стеклянной мозаики и тонкого керамогранита.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >2,0 МПа
- Увеличенное открытое время – более 30 минут
- Время работы со смесью – более 8 часов
- Время корректировки плитки – около 45 минут
- Идеален для укладки тонкого керамогранита
- Без сползания (тиксотропный)
- Отлично наносится, удобен при работе со шпателем
- Эластичный клей, подходит для укладки плит крупных форматов
- Лучшая производительность: позволяет облицевать на 60% больше площади, чем традиционные цементные клеи



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## KERAFLEX MAXI S1

Улучшенный эластичный клей на цементной основе с полным отсутствием оползания на вертикальных поверхностях и увеличенным открытым временем, рекомендован для укладки крупного формата, в том числе, тяжелых плит, керамической плитки и натурального камня.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >2,6 МПа
- Увеличенное открытое время – более 30 минут
- Время работы со смесью – 8 часов
- Время корректировки плитки – около 60 минут
- Толщина нанесения – от 3 мм до 15 мм
- Без сползания (тиксотропный)
- Водостойкий и морозостойкий
- Подходит для укладки на теплый пол
- Для внутренних и наружных работ



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## ADESILEX P10

Высококачественный ультра-белый цементный клей без вертикального оползания и с продленным открытым временем для укладки стеклянной, керамической и мраморной мозаики.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >1,5 МПа
- Увеличенное открытое время – 30 минут
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 45 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Без сползания (тиксотропный)
- Водостойкий и морозостойкий
- Идеально белый цвет



СУПЕР-БЕЛЫЙ



## ADESILEX P9

Высококачественный клей на цементной основе с нулевым вертикальным сползанием и увеличенным открытым временем, предназначенный для укладки керамической плитки и керамогранита.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >1,5 МПа
- Увеличенное открытое время – более 30 минут
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 60 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Без сползания (тиксотропный)
- Лучшая производительность: позволяет облицевать без заметной усадки
- Легкость в обработке
- Для наружных и внутренних работ



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## ADESILEX P7

Улучшенный цементный клей с нулевым вертикальным оползанием для керамической плитки и керамогранита.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >1,4 МПа
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 60 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Без сползания (тиксотропный)
- Водостойкий и морозостойкий
- Подходит для теплого пола
- Для наружных и внутренних работ



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## KERABOND T-R

Улучшенный клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита с нулевым вертикальным оползанием.

### СВОЙСТВА:

- Высокая прочность сцепления >1,4 МПа
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 45 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Без сползания (тиксотропный)
- Водостойкий и морозостойкий
- Подходит для укладки на теплый пол с электроподогревом
- Для наружных и внутренних работ



СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



## ISOLASTIC

Эластифицирующий латекс для улучшения свойств цементных клеев Kerabond T-R, Adesilex P10.

### СВОЙСТВА:

- Улучшает эластичность
- Увеличивает адгезию
- Позволяет укладывать плитку на деформируемые основания



## MAPEKLEY EXTRA

Клей на цементной основе для керамической плитки.

### СВОЙСТВА:

- Стандартная прочность сцепления >1 МПа
- Возможность коррекции уложенной плитки – 45 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 6-8 часов
- Водостойкий и морозостойкий
- Для внутренних работ



СЕРЫЙ



## ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ MAPEI

### KERAPOXY DESIGN

Декоративный кислотостойкий эпоксидный шовный наполнитель с широкой цветовой гаммой, а также прозрачным цветом, благодаря которому можно воплотить любое дизайнерское решение.



#### СВОЙСТВА:

- Прочность на сжатие >75 МПа
- Ширина шва: 1-7 мм
- Водонепроницаемый
- Водостойкий
- Отличная стойкость к кислотам
- Высокопрочный, устойчив к механическим нагрузкам – 147 (потери в мм<sup>3</sup>)
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Самый широкий выбор цветов для дизайнера: 43 цвета + 24 цвета с эффектом блеска MapeGlitter
- Рекомендован для реставрации разрушенных швов
- Для внутренних и внешних работ

### KERAPOXY CG

Шовный наполнитель с высокой химической стойкостью к большому спектру кислот, щелочей, растворителей высокой концентрации, устойчивостью к грибку и плесени. Обладает экологической безопасностью и долговечностью.



#### СВОЙСТВА:

- Ширина шва: 1-10 мм
- Водонепроницаемый
- BioBlock® – защита от плесени и грибка
- Водостойкий
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMICODE)
- Отличная стойкость к кислотам, щелочам, растворителям высокой концентрации
- Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам – 147 (потери в мм<sup>3</sup>)
- Легконаносимый и легкоочищаемый
- Удобен для заполнения швов на больших площадях, где требуется легкое нанесение и очистка
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Цветовая гамма – 19 цветов
- Рекомендован для неровных поверхностей, где затруднены нанесение и очистка обычных эпоксидных растворов
- Подходит для внутренних и внешних облицовочных работ

### KERAPOXY

Высокогигиеничный кислотостойкий эпоксидный шовный наполнитель с отличной механической прочностью и высокой долговечностью. Применяется также в качестве клея.



#### СВОЙСТВА:

- Прочность на сжатие – 55 МПа
- Ширина шва: 2-20 мм
- Водонепроницаемый
- Водостойкий
- Гладкая и плотная конечная поверхность
- Высокопрочный, устойчив к механическим нагрузкам – 147 (потери в мм<sup>3</sup>)
- Удобен для заполнения швов на больших площадях, где требуется легкое нанесение и очистка
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Цветовая гамма – 20 цветов
- Особенно подходит для бассейнов с соленой водой
- Для внутренних и внешних работ

## ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ MAPEI

### ULTRACOLOR PLUS

Шовный наполнитель на цементной основе. Для зон с высокими требованиями к водостойкости и износостойкости. Обладает широкой цветовой гаммой, что позволяет справиться с самой сложной дизайнерской задачей.



#### СВОЙСТВА:

- Прочность на сжатие >35 МПа
- Ширина шва: 2-20 мм
- Технология DropEffect® придает швам влагоотталкивающие свойства, уменьшает степень загрязнения швов, облегчает их очистку
- BioBlock® – защита от плесени и грибка
- Трещиностойкий при шве от 2 до 20 мм
- Водостойкий (для мест с проточной водой)
- Сопротивление к истиранию <700 (потери в мм<sup>3</sup>)
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Подходит для зон с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также бассейнов, душевых кабин и теплых полов.
- Применяется для внутренних и наружных работ.
- Широкая цветовая гамма – 37 цветов

### KERACOLOR FF

Высококачественный шовный наполнитель на цементной основе. Подходит для самых тонких швов. Формирует идеально гладкую поверхность шва.



#### СВОЙСТВА:

- Прочность на сжатие >25 МПа
- Ширина шва: 0-6 мм
- Технология DropEffect® придает швам влагоотталкивающие свойства, уменьшает степень загрязнения швов, облегчает их очистку
- BioBlock® – защита от плесени и грибка
- Трещиностойкий при шве до 6 мм
- Идеально гладкие швы
- Продленное время работы со смесью (2 часа) и простота последующей очистки
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Цветовая гамма – 17 цветов
- Для внутренних и внешних работ

### FUGOLASTIC

Жидкая полимерная добавка для полной замены воды при замешивании шовных наполнителей Keracolor FF.

#### СВОЙСТВА:

- Улучшает эластичность.
- Увеличивает адгезию.
- Позволяет увеличить износостойкость, прочность, уменьшить водопоглощение и пористость.
- Можно смешивать с любым цветом Keracolor FF, не боясь изменения цвета.

## ГЕРМЕТИКИ MAPEI

### MAPESIL AC

Профессиональный силиконовый герметик без содержания растворителей с полимеризацией на уксусной основе стойкий к плесени и с низким модулем эластичности.



#### СВОЙСТВА:

- 100% силикон
- Используется для заполнения деформационных швов с расширением ±25% от исходного размера
- Время полимеризации (пуск в эксплуатацию): зависит от влажности и температуры, а также от ширины шва, примерно 2-7 дней
- Прочность на разрыв при растяжении – 1,6 МПа
- Удлинение при разрыве – 800%
- Термостойкость после отверждения от -40°C до +180°C
- Расход: в зависимости от ширины шва
- Упаковка: картриджи – 310 мл
- Широкая цветовая гамма – 34 цвета, в том числе прозрачный, соответствует цветовой гамме шовных наполнителей MAPEI

### MAPESIL Z PLUS

Устойчивый к образованию плесени силиконовый герметик на основе уксусной полимеризации для санитарно-технических изделий.



#### СВОЙСТВА:

- Время полимеризации (пуск в эксплуатацию): зависит от влажности и температуры, а также от ширины шва, примерно 1-7 дней
- Прочность на разрыв при растяжении – 0,6 МПа
- Удлинение при разрыве – 200%
- Термостойкость после отверждения от -30°C до +12°C
- Расход: в зависимости от ширины шва
- Используется для заполнения деформационных швов с расширением ±20% от исходного размера
- Упаковка: картриджи – 280 мл
- 7 цветов, в том числе и прозрачный, соответствует цветовой гамме шовных наполнителей MAPEI

## ТАБЛИЦА ВЫБОРА КЛЕЕВ

	MAPEKLEY EXTRA	KERABOND T-R	ADESILEX P7	ADESILEX P9	ADESILEX P10	KERAFLEX MAXI S1	ULTRALITE S1	ULTRALITE S1 QUICK	ULTRALITE S2	ULTRALITE S2 QUICK	ULTRABOND ECO PU ZK
 БЫСТРО-СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ								✓		✓	✓
 ЭЛАСТИЧНЫЙ (рекомендован для крупного формата)						✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
 ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ*		✓	✓	✓	✓✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
 ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ											
 СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ											
 ТЕПЛЫЙ ПОЛ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 ГОСТ Р 56387 EN 12004	C1	C1T	C2T	C2TE	C2TE	C2TE S1	C2TE S1	C2FT S1	C2E S2	C2FE S2	R2T
 ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ, МПа	>1	>1.4	>1.4	>1.5	>1.5	>2.6	>2.0	>2.0	>2.5	>2.5	>2.0

\* для укладки мозаики используют белые модификации клеев



### ЗАО «МАПЕИ»

115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4  
Тел.: +7 495 258-5520, факс: +7 495 258-5521

### Региональные представители:

**Санкт-Петербург**  
+7 911 143-6607

**Нижний Новгород**  
+7 (915) 956-5965

**Симферополь**  
+7 988 953-1136

**Казахстан**  
+7 701 914-3568

**Екатеринбург**  
+7 912 659-8889

**Новосибирск**  
+7 913 913-8377

**Тюмень**  
+7 982 934-0037

**Беларусь**  
+37 529 713-6168

**Казань**  
+7 919 690-0959

**Ростов-на-Дону**  
+7 918 331-0416

**Уфа**  
+7 917 798-7600

**Краснодар**  
+7 918 496-9144

**Самара**  
+7 917 128-9588

**Челябинск**  
+7 912 317-6000

### Заводы ЗАО «МАПЕИ» в России:

**Ступино**  
142800 Московская обл., Ступинской р-н,  
г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 5  
тел. +7 495 725-6015, факс +7 495 725-6013

**Арамилъ**  
624003 Свердловская обл.,  
г. Арамилъ, ул. Шпагатная, 1Б  
тел. +7 343 344-0327

**Кикерино**  
188400 Ленинградская обл.,  
п. Кикерино, ул. Известковая, д. 5  
тел. +7 813 732 28-75

mapeirusia

MapeiRussia

mapeirusia

www.mapei.ru